

Serie WS-RP | Serie WSC-RP



► **ACCESSORI** | da pagina 70 in poi



DOTAZIONE

- Sistema di cambio ad innesto rapido D12
- Pompa Kränzle a pistoni in linea
- Apparecchio a piedistallo e apparecchio a parete
- Sistema Total Stop con disinserimento ritardato del motore
- Disinserimento di sicurezza
- Regolazione continua della pressione
- Copertura in acciaio inox (WSC-RP)
- Tubo flessibile ad alta pressione incl. Twist-Stop Antitorsione



Kit di conversione – flusso stato

Per la protezione contro le perdite nella rete di tubazioni. Adatto per aree non monitorate.

Art. n°	126342
Portata l/min	4

MODELLO	WS-RP 1000 TS WSC-RP 1000 TS	WS-RP 1200 TS WSC-RP 1200 TS	WS-RP 1400 TS WSC-RP 1400 TS	WS-RP 1600 TS WSC-RP 1600 TS
Art. n° WS senza copertura	622100	622120	622140	622160
Art. n° WSC con copertura	622110	622130	622150	622170

DATI TECNICI

Pressione d'esercizio	bar MPa	30-200 3-20	30-190 3-19	30-170 3-17	30-150 3-15
Portata d'acqua	l/min l/h	16.6 1000	20 1200	23.3 1400	26.7 1600
Sovrappressione ammissibile	bar MPa	220 22	210 21	200 20	170 17
Giri Motore	g/min	1400	1400	1400	1400
Allacciamento	V ~ Hz A	400 3 50 13.5	400 3 50 14.3	400 3 50 14.3	400 3 50 14.3
Potenza nominale Potenza erogata	kW	7.5 6.0	8.0 6.3	8.0 6.3	8.0 6.3
Cavo di allacciamento alla rete	m	7.5	7.5	7.5	7.5
Connettore		CEE 32 A	CEE 32 A	CEE 32 A	CEE 32 A
Dimensioni (l x l x a)	mm	670 430 510	670 430 510	670 430 510	670 430 510
Peso senza con copertura	kg	62 65	62 65	62 65	62 65

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Tubo flessibile ad alta pressione	m Art. n°	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081
Pistola ad arresto automatico	Modello Art. n°	Starlet 3 12500	Starlet 3 12500	Starlet 3 12500	Starlet 3 12500
Lancia con ugello piatto	Ugello Art. n°	● 05 12420-D2505	● 065 12420-D25065	● 08 12420-D2508	● 11 12420-D2511



MENSOLA A PARETE-WS/WSC CONSIGLI PER I PROFESSIONISTI

Per facilitare il montaggio a parete.

Art. n°	483006
---------	--------

LANCE DI PULIZIA



411545



411547




Prolunga per lance

■ con dispositivo antitorsione (342 mm e 500 mm)

Lunghezza	mm	Uscita	Art. n°
342		Nipplo a innesto D12	411544
500		Nipplo a innesto D12	411545
1000	Impugnatura	Nipplo a innesto D12	411546
1250	Impugnatura	Nipplo a innesto D12	411547
1500	Impugnatura	Nipplo a innesto D12	411548

410755



Lancia per sottoscocca

per zone difficilmente accessibili

■ con dispositivo antitorsione

Lunghezza	mm	Dimensioni ugello	Art. n°
500		● 07	410756
1000		● 07	410755

12133



Lancia doppia con impugnatura girevole


Regolazione continua della pressione di servizio

■ con dispositivo antitorsione (660 mm)

Lunghezza	mm	Dimensioni ugello	Art. n°
660		D3035 **	121332
1000		D3035 **	12133



** Ugello bassa pressione montato di serie. L'ugello AP può essere ordinato separatamente.



Lancia WC

■ con dispositivo antitorsione ■ con ugello variabile

Art. n°	12540
Lunghezza	mm
500	
Dimensioni ugello	D25055



Lancia pieghevole con impugnatura

Regolazione continua dell'angolo di curvatura da 20° a 140°

Art. n°	121801-XXX
Lunghezza	mm
1100	
Uscita	R 3/4" F, senza ugello **

125301



Lancia doppia con manopola girevole

Regolazione continua della pressione di servizio

■ con dispositivo antitorsione (660 mm)

Lunghezza	mm	Dimensioni ugello	Art. n°
660		D3035 **	125301
1000		D3035 **	125302



LAVAPAVIMENTI



opzionale

Round Cleaner UFO corta

per piccole o medie superfici

Art. n°	41855
+ Adattatore D12	12441
Ingresso	M22x1.5 AG
Ø	mm 300
Pressione d'esercizio	bar MPa 180 18
Portata d'acqua max.	l/min 12
Peso	kg 1.9
Dimensioni ugello	045



41880

41881

Round Cleaner UFO lunga

per piccole o medie superfici

Art. n° senza ruote	41880
Art. n° con ruote	41881
Ø	mm 300
Pressione d'esercizio	bar MPa 180 18
Portata d'acqua max.	l/min 12
Peso senza ruote	kg 2.4
Peso con ruote	kg 3.1
Dimensioni ugello	045



Round Cleaner UFO lunga, acciaio inox

per piccole o medie superfici

Art. n° Dimensioni ugello 045	41891
Art. n° Dimensioni ugello 055	41890
Ø	mm 350
Pressione d'esercizio	bar MPa 210 21
Portata d'acqua max.	l/min 15
Peso	kg 5.5



Round Cleaner INOX 300

per medie o grandi superfici

Art. n°	41813
Ø	mm 300
Pressione d'esercizio	bar MPa 160 16.0
Portata d'acqua max.	l/min 12
Peso	kg 2.9
Dimensioni ugello	045



Round Cleaner INOX 410

per superfici estese o particolarmente grandi

Art. n°	41814
Ø	mm 410
Pressione d'esercizio	bar MPa 180 18.0
Portata d'acqua max.	l/min 14
Peso	kg 3.6
Dimensioni ugello	045



Round Cleaner INOX 520

per superfici estese o particolarmente grandi

Art. n°	41812
Ø	mm 520
Pressione d'esercizio	bar MPa 220 22.0
Portata d'acqua max.	l/min 26
Peso	kg 11.4
Dimensioni ugello	06



PULIZIA CON SCHIUMA | ADDITIVO



Lancia schiuma


Generazione di schiuma attiva

- angolo di spruzzo regolabile (getto puntiforme - getto piatto)
- incl. tappo a vite

Contenitore	Liter	Art. n°
1		135303
2		135313



GETTO PUNTIFORME



GETTO PIATTO



Contenitore di ricambio lancia a schiuma

per cambiare e conservare i detergenti

Contenitore senza coperchio	Art. n°
1 litro	135320
2 litro	135321
Tappo a vite	135336



Kränzle Neutral

Detergente universale per la rimozione di sporco ostinato

- Valore di pH**: 10.9

Volume di rifornimento	Litro	Art. n°
1		412710
5		412711
25		412712



Kränzle Plus

Detergente speciale per lo sgrassaggio e la pulizia

- Valore di pH**: 13.2

Volume di rifornimento	Litro	Art. n°
5		412721
25		412722




Kränzle Marine

per la pulizia di motore

- alcalino
- Valore di pH**: 13.5

Volume di rifornimento	Litro	Art. n°
5		412731
25		412732



Soluzione anticalcare (Concentrato)

Decalcificazione di idropultrici per rimuovere sedimentazioni di calce

- Valore di pH**: 1.0

Volume di rifornimento	Litro	Art. n°
1		412580
12 x 1		412570



Olio speciale ad alte prestazioni

per tutte le pompe Kränzle ad alta pressione

Volume di rifornimento	Litro	Art. n°
0.25		400931 NUOVO
1		400932
5		400933 NUOVO
20		400934 NUOVO



Avviso importante:

L'impiego di detergenti chimici presuppone un rispetto delle pertinenti norme nonché delle rispettive prescrizioni, delle istruzioni sulla sicurezza e delle schede dei dati di sicurezza. Schede di dati di sicurezza sul sito:

www.kraenzle.com/sda

** Valore di pH: in stato non diluito

Si consiglia di testare il detergente sulla superficie da pulire già prima di iniziare la pulizia.

STRUMENTO POTENTE PER LA PULIZIA PROFESSIONALE

NUOVO: LANCIA TELESCOPICA

La lancia telescopica offre una soluzione comoda ed efficace per la pulizia di punti difficili da raggiungere a grandi altezze. Con questa lancia telescopica è possibile lavorare senza impalcature o piattaforme di sollevamento e pulire in sicurezza diverse superfici da terra, tra cui facciate, soffitti, superfici vetrate e impianti solari.



Lancia telescopica

Per pulire facilmente i punti difficili da raggiungere a grandi altezze. Pulite senza impalcature o piattaforme di sollevamento, in tutta sicurezza da terra.

Art. n°	121900
Ingresso/Uscita	M22x1.5 AG
Lunghezza min. max.	2.4 5.4 m
Pressione di lavoro con spazzola di lavaggio max.	40 4 bar MPa
Portata d'acqua max.	30 l/min



Spazzola di lavaggio - trasversale

CONSIGLI PER I PROFESSIONISTI

- Setole naturali
- Ingresso M22x1.5 AG

Art. n°	410500
---------	--------





ACCESSORI SPECIALI

128060



128062

Spazzola di lavaggio - trasversale

- Setole naturali
- Testa a spazzola 1 x l: 240x90 mm
- Con dispositivo antitorsione (500 mm)

Lunghezza del tubo	mm	Art. n°
500		128060
750		128061
1000	Impugnatura	128062
1250	Impugnatura	128063
1500	Impugnatura	128064

410506



410507

Spazzola di lavaggio rotante

- Setole naturali
- Testa a spazzola Ø: 180 mm
- Con dispositivo antitorsione (342 mm)

Lunghezza del tubo	mm	Art. n°
342		410506
1000	Impugnatura	410507
1250	Impugnatura	410508
1500	Impugnatura	410509



opzionale

Spazzola di lavaggio - piatta

- Setole in plastica

Art. n°	41073
+ Adattatore D12	12441
Ingresso	M22x1.5 AG
Testa a spazzola l x l mm	180x65



opzionale

Kit per sabbatura (sabbatura a umido)

Per la sabbatura di facciate e di elementi in pietra arenaria

- Con tubo flessibile e lancia di aspirazione

Art. n°	41068
+ Adattatore D12	12441
Ingresso	M22x1.5 AG
Pressione d'esercizio bar MPa	250 25
Portata d'acqua l/min	19
Per materiale da sabbatura mm	0.2 - 2.0
Dimensioni ugello	● 055

**Paraspruzzi**

Per una pulizia di superfici senza indesiderati schizzi d'acqua

- Adatto per tutte le lance di lavaggio

Art. n°	132600
Ø lato inferiore mm	285x190

**Tubo flessibile sturatubi con ugello**

- Pressione d'esercizio max.: 200 bar | 20 MPa

Ulteriori ugelli sono disponibili su richiesta

- Dimensioni ugello senza getto frontale: KN 055

- Dimensioni ugello con getto frontale: KNF 055

Lunghezza m	Art. n° senza getto frontale	Art. n° con getto frontale
10	12550	12550-F
15	125501	125501-F
20	125502	125502-F
25	125503	125503-F
30	125504	125504-F

**SENZA GETTO FRONTALE**


3 getti posteriori

**CON GETTO FRONTALE**

3 getti posteriori

1 getto anteriore

ASPIRAZIONE / ESTRAZIONE | FILTRO



Aspiratore fango

Aspirazione di fanghi da pozze e stagni
■ Per idropulitrici da 10 l/min

Art. n°	41791
Ingresso	M22x1.5 AG
Lunghezza	m 2
Pressione d'esercizio max.	bar MPa 250 25
Portata d'acqua max.	l/min 20
Altezza di aspirazione max.	m 3
Portata di aspirazione a 130 bar 220 bar	l/h 10000 17500
Dimensioni ugello standard	● 055



Aspiratore fango

Aspirazione di fanghi da pozze e stagni
■ Per idropulitrici da 10 l/min
■ Diametro del tubo 1 1/2"

Art. n°	41104
Ingresso	M22x1.5 AG
Lunghezza del flessibile	m 3.8
Pressione d'esercizio max.	bar MPa 250 25
Portata d'acqua max.	l/min 20
Altezza di aspirazione max.	m 3
Portata di aspirazione a 130 bar 220 bar	l/h 10000 17500
Dimensioni ugello standard	● 055



Modulo per la pulizia di piscine

Modulo aspirafango in acciaio inox per la pulizia di piscine

Art. n°	418030
Ingresso	M22x1.5 AG
Dimensioni l	mm 320
Pressione d'esercizio max.	bar MPa 250 25
Portata d'acqua max.	l/min 20
Altezza di aspirazione max.	m 3
Portata di aspirazione a 130 bar 220 bar	l/h 10000 17500
Dimensioni ugello standard	● 055



Tubo flessibile aspirazione con filtro di aspirazione

■ Con valvola antiritorno
■ Per idropulitrici da 10 l/min

Art. n°	150383
Ingresso	3/4" F
Lunghezza del flessibile	m 3

133003



133201

Filtro entrata acqua

■ Ingresso e uscita in ottone, eccetto articolo: 13310


Ingresso	Uscita	Art. n°
R 3/4" M (raccordo in plastica)	R 3/4" F (raccordo filettato)	13310
R 3/4" M	R 3/4" F (raccordo filettato)	133003
Attacco rapido con innesto a denti (GEKA)	Attacco rapido con innesto a denti (GEKA)	133005
R 3/4" M	R 3/4" F (raccordo filettato)	133201



TUTTO AL SUO POSTO

STAFFE E SUPPORTI

La ricerca è finita: senza gli accessori giusti, i risultati di pulizia perfetti sono difficilmente possibili. Affinché tutti gli utensili siano sempre a portata di mano e non se ne perda traccia, la Kränzle offre il supporto giusto per ogni esigenza. Questi sono compatibili con l'intera gamma di accessori Kränzle - anche per gli accessori con attacco a vite filettato M22.



Staffe a muro Premium | 129502

Porta lance a pavimento | 129504

STAFFE A MURO



Staffe a muro Lance

Conservazione salvaspazio fino a sette lance e spazzole di lavaggio
■ incl. impugnatura a pistola D12

Art. n°	129500
Dimensioni (l x l x a) mm	300x50x70



Staffe a muro Iniettore di schiuma

Grande incavo per il pratico fissaggio dell'iniettore di schiuma

Art. n°	129501
Dimensioni (l x l x a) mm	80x70x70



Staffe a muro Premium

Per lo stoccaggio di un massimo di quattro lance di pulizia e un iniettore di schiuma
■ incl. impugnatura a pistola D12

Art. n°	129502
Dimensioni (l x l x a) mm	300x70x70